



Телефон/факс: (846) 222-72-62

E-mail: zaovec@mail.ru, info@zaovec.com

Интернет сайт: www.zaovec.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ РЛК(В,С) – 10 УХЛ1

Разъединители качающегося типа. Тип изоляции - полимерная (степень загрязнения изоляции IV по ГОСТ 9920). При заказе комплекта монтажных частей поставляются кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу без применения сварочных работ.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1	Тип разъединителя	Общего назначения (РЛК)	
		Специального назначения - повышенной коммутационной способности (РЛКВ-С)	
	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10кВ / 12кВ	
	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	400А / 10кА / 25кА	
2	Тип разъединителя по количеству полюсов	Двухполюсный	
		Трёхполюсный	
3	Наличие заземлителей	2	
		1а (со стороны неподвижного контакта контакта)	
		1б (со стороны подвижного контакта с гибкой связью)	
		Отсутствуют	
	Тип привода	Ручной ПР-7	
		Электродвигательный ПДЖ	
4	Тип установки	Горизонтальная	
		вертикальная (В)	
5	Комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу) для высоты установки разъединителя	6200мм	
		6500мм	
		6800мм	
		указать высоту	
6	Дополнительные требования к разъединителю		
7	Количество разъединителей заказа		
8	Заказчик		
9	Тел./факс		